



VOCI DI CAPITOLATO:

RETE ANTICADUTA SAFETY NET HI-VIS 600-1200J

Fornitura e posa di rete anticaduta elettrosaldata testata e certificata da ente terzo con quattro fili di cimosa alle estremità in altezza con plastificazione. I fili orizzontali e verticali, entrambi lineari, devono essere in acciaio zincato con massa del rivestimento in classe D secondo la norma UNI EN 10244-2 e rivestiti da un ulteriore strato di protezione in PVC sinterizzato, in modo che sia garantita una vita utile della rete anticaduta non inferiore a 10 anni in ambienti con classe di corrosività fino a C5, secondo la norma UNI EN ISO 9223. Grazie alle proprietà di durata garantite dal rivestimento in PVC, la rete anticaduta è idonea ad essere posata sia in esterno che in ambienti interni con atmosfera aggressiva.

L'impiego è finalizzato alla protezione dai rischi di caduta in fase di manutenzione e costruzione delle coperture di edifici con destinazione industriale/agricola nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sistema nella sua conformazione ottimale deve resistere fino a un carico accidentale di 1200 J.

PASINI s.r.l.

42020 S.POLO D'ENZA - (RE) - VIA A. DE GASPERI, 30
TEL. +39 0522 873128 - FAX +39 0522 874676 - info@pasinireti.com
Capitale sociale € 10.400,00 i.v. - R.E.A. di RE n. 230540
Iscrizione Registro Imprese RE / C.F. / P. IVA 01864640352

Sede distaccata

95032 BELPASSO - CATANIA - S.P. 14, Angolo S.P. 3/III - Monteceneri
Tel. +39 095 7135909 - Fax +39 095 5871828 - pasinict@pasinireti.com

